Orion

Camiones
Autobuses

AYCO

Orion

Orion
VOLKSBUS
8-150
MAN

Especificaciones Carrocería ORION

EQUIPAMIENTO UNIDAD BÁSICA

- Aislamiento con poliuretano aspreado en toldo, costado y parte posterior.
- Aluminio antiderrapante en el piso del operador.
- Asiento para operador anatómico con ajuste de altura, deslizable en dos sentidos, tapizado en tela con cinturón de seguridad de dos puntos.
- Cajuela lateral con chapa.
- Defensas en tres piezas de plástico reforzado con fibra de vidrio y alma de acero.
- Defroster aire ambiente.
- Dos fallebas en toldo con extractor.
- Dos espejos retrovisores exteriores con luna plana y convexo, un espejo frontal interior, un espejo interior convexo trasero.
- Dos limpiaparabrisas eléctricos de dos velocidades con paro automático.
- Dos timbres en pasamanos.
- Dos ventanillas de emergencia con cristal templado una al costado derecho y otra al lado izquierdo.
- Estéreo AM/FM con MP3, 2 bocinas y antena.
- Estribos en lámina galvanizada calibre 14.
- Estructura en perfiles de acero galvanizado de alta resistencia. calibre 14 de 1 1/2" x 3".
- Huellas de aluminio antiderrapante en estribos.
- Iluminación exterior de acuerdo a especificaciones de norma, luz central de freno, cuatro faros y calaveras envolventes.
- Iluminación interior con lámparas de leds en ambos lados.
- Laminación exterior en lámina galvanizada primer plus calibre 18 y 20, frente y posterior en plástico reforzado de fibra de vidrio.
- Laminación interior en material fenólico.
- Letrero de rutas mecánico con iluminación tablillas leds.
- Linóleum para tráfico pesado en piso y estribos.
- Mampara para el conductor.
- Medallón en cristal templado filtrasol.
- Parabrisas de dos piezas y cristal inastillable de 6mm, con cañuela.
- Pasamanos en tubo plastificado con bridas plásticas con alma de acero.
- Pintura exterior de poliuretano antigraffiti color blanco.
- Piso en estructura reticular de perfil de alta resistencia y triplay marino de 12mm retardante a la flama.
- Porta llanta en parte posterior.
- Protección de pasta bituminosa y anticorrosiva en piso, estribos y faldillas.
- Toldo de una pieza en plástico reforzado de fibra de vidrio.
- Una o dos puertas plegadizas en lámina galvanizada.
- Válvula exterior para apertura y cierre de puertas (oculta en compartimientos de baterías).
- Ventanillas estándar con cristal filtrasol, corredizos en la parte superior y marco de color negro en el perímetro.
- Vueltas de rueda con cañuela.

EQUIPO OPCIONAL

- Asientos para pasajeros.
- Laminación exterior de aluminio en costados y faldillas.
- Letrero de ruta electrónico de leds.
- Pasamanos en acero inoxidable.
- Portabultos interior ligero, tapizado en tela o vínil..

Distribución de Asientos
MAN VW 9.150 34 Asientos

MEDIDAS GENERALES

Ancho total	2.40 Mts.
Altura total	2.96 Mts.
Largo total	9.04 Mts.
Volado trasero	2.99 Mts.
Distancia entre ejes	4.30 Mts.
Volado delantero	1.75 Mts.
Ancho interior	2.32 Mts.
Altura interior	1.98 Mts.

Camiones
Autobuses

AYCO